


ŽMONIŲ SU NEGALIA (ŽN) KELTUVO AK-1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Keltuvas žmonėms su negalia AK-1 tai hidraulinis platforminis keltuvas skirtas neįgaliesiems pakilti iki 1,5 m aukščio. Paprastai ir greitai sumontuojamas, užsakovui sumontavus 450 mm x 900 mm pamatą su pateiktomis įdėtinėmis detalėmis, bei atvedus 2kW elektros įvadą iki keltuvo. Keltuvui nereikalinga prieduobė kaupianti šiukšles. Keltuvas maitinamas iš 230V arba 380V tinklo. Kėlimo aukštis iki 1,5 m, kėlimo svoris iki 450 kg. Keltuvo kreipiančiųjų apdailai naudojama skarda pasirenkama iš pateikiamos skardų spalvos paletės. Puikiai tinka prie balkonų pakilimui į pirmą aukštą. Montuojamas pakilimui į pirmo aukšto patalpas vietoje lango sumontavus įėjimo duris. Valdomas nuotolinio valdymo pulteliais asmeniniam naudojimui ir mygtukais ant platformos bei prie jos visuomeninės paskirties pastatuose ir prie jų. Keltuvui nereikalinga šachta bei mechanizmų patalpa.

Keltuvo žmonėms su negalia (ŽN) AK-1 techniniai parametrai:

Keltuvas	Pav.
Didžiausia keliamoji galia, kg	iki 450
Didžiausias kėlimo aukštis, m	1,5
Platformos matmenys, mm (plotis x ilgis)	1100×1400
Keltuvo matmenys su mechanizmų stovu, mm (plotis x ilgis x aukštis)	1600x1500x2100
Nuleidimo greitis, m/min	0,1
Valdymo vieta	Nuotolinio valdymo pulteliai arba mygtukai prie ir ant platformos
Srovės tiekimo būdas	Elektros kabelis
Pavaros tipas	Hidraulinė
Panduso valdymas	Mechaninis
Maksimalus vartojamas galingumas keliant, kW	1,8 (1,2)
Maitinimas	230V AC esant galimybei 380V AC(3f)



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija Eil.Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Nuorodos	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	Keltuvas AK-1 žmonėms su negalia ŽN	http://www.ekodarna.lt/AK-1-techniniai-parametrai/	Vnt.	1	
	Elektros kabelis 3x1,5 230V tinklui arba 5x1,5 380V tinklui		m		
	Įvadinis automatas C6		Vnt.	1	