



ŽMONIŲ SU NEGALIA (ŽN) KELTUVO AK-1.2 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Keltuvas žmonėms su negalia AK-1.2 tai hidraulinis platforminis keltuvas skirtas neįgaliesiems pakilti iki 2,5 m aukščio. Paprastai ir greitai sumontuojamas, užsakovui sumontavus 500 mm x 1000 mm pamatą su pateiktomis įdėtinėmis detalėmis, bei atvedus 2,2 kW elektros įvadą iki keltuvo. Keltuvui nereikalinga prieduobė kaupianti šiukšles. Keltuvas maitinamas iš 230V arba 380V tinklo. Kėlimo aukštis iki 2,5 m, kėlimo svoris iki 450 kg. Keltuvo kreipiančiųjų apdailai naudojama plieninė skarda pasirenkama iš pateikiamos skardų spalvos paletės. Montuojamas pakilimui į antro aukšto balkonų terasas. Valdomas nuotolinio valdymo pulteliais asmeniniam naudojimui ir mygtukais ant platformos bei prie jos visuomeninės paskirties pastatuose ir prie jų. Kėlimui į toki aukštį ant platformos montuojami varteliai su ekejromagnetinėmis spynomis. Keltuvui nereikalinga šachta bei mechanizmų patalpa.

Keltuvo žmonėms su negalia (ŽN) AK-1.2 techniniai parametrai:

Keltuvas		Pav.
Didžiausia keliamoji galia, kg	iki 450	 
Didžiausias kėlimo aukštis, m	2,5	
Platformos matmenys, mm (plotis x ilgis)	1100x1400	
Keltuvo matmenys su mechanizmų stovu, mm (plotis x ilgis x aukštis)	1600x1500x3100	
Nuleidimo greitis, m/min	0,1	
Valdymo vieta	Nuotolinio valdymo pulteliai arba mygtukai prie ir ant platformos	
Srovės tiekimo būdas	Elektros kabelis	
Pavaros tipas	Hidraulinė	
Panduso valdymas	Mechaninis	
Maksimalus vartojamas galingumas keliant, kW	1,8 (1,2)	
Maitinimas	230V AC esant galimybei 380V AC(3f)	

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija Eil.Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Nuorodos	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	Keltuvas AK-1 žmonėms su negalia ŽN	http://www.ekodarna.lt/AK-1-techniniai-parametrai/	Vnt.	1	
	Elektros kabelis 3x1,5 230V tinklui arba 5x1,5 380V tinklui		m		
	Įvadinis automatas C6		Vnt.	1	

ekodarna	Rekomendacinė techninė specifikacija projektams	Keltuvas neįgaliesiems AK1.2	2010	Lapas
				1

